

Handreiking vreugdevuren/Sint Maartensvuren VRLN.

1. Het vreugdevuur mag worden gestookt op **datum** van **tijdstip** tot **tijdstip** uur op de locatie/het adres **adres** te **plaatsnaam**.
2. Er moet minimaal één klein blusmiddel met een vulling van tenminste 6 kg of liter blusstof aanwezig te zijn. Het kleine blusmiddel moet permanent bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Elk klein blusmiddel dient conform de NEN 2559 te zijn onderhouden.
3. Het stoken dient te geschieden onder het voortdurende toezicht van een meerderjarige. Deze is verantwoordelijk voor het gebruik van blusmiddelen en dient hiertoe te zijn geïnstrueerd.
4. Het vreugdevuur moet op een afstand van meer dan 10 meter van de openbare weg, 50 meter van een gebouw of bouwwerk en meer dan 50 meter van bos, heide of struikgewas zijn gelegen. Indien dit niet haalbaar is, dan kan middels een stralingsberekening worden aangetoond dat de gewenste situatie op een veilige manier haalbaar is. Uitzondering hierop is de afstand tot rijks(snel)wegen (A-wegen), provinciale wegen (N-wegen), spoor- en waterwegen. Om te voorkomen dat het verkeer op deze wegen ernstige hinder ondervindt van de rook afkomstig van het vreugdevuur, moet de minimale afstand 500 m bedragen tot de rand van de (water)weg of spoortraject.
5. Er wordt een scheidende zandlaag aangebracht tussen de bodem en de brandstapel. Deze scheidende zandlaag heeft een dikte van minimaal 20 cm. + 1 meter buiten de diameter van de vuurstapel
6. Het vreugdevuur mag NIET groter zijn dan maximaal 125m³. Maatwerk indien men niet kan voldoen aan punt 4.
7. Het materiaal voor het vreugdevuur mag uitsluitend bestaan uit droog, onbehandeld hout, zoals schoon pallethout of snoeihout dat minimaal een aantal maanden in de open lucht is gedroogd. Snoeiafval is niet toegestaan in verband met rookontwikkeling en eventueel vliegvuur.
8. Het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, voor het aansteken van het vuur is niet toegestaan.
9. Er moet zodanig worden gestookt, dat geen vliegvuur ontstaat. Bij windkracht 4 op de schaal van Beaufort of meer mag het stoken geen doorgang vinden. Bij laaghangende mist mag niet worden gestookt.
10. Als tijdens het stoken blijkt, dat onder invloed van de heersende weersgesteldheid het verkeer of bewoners in de omgeving last hebben van hinderlijke rookgassen, dan moet het stoken onmiddellijk worden gestaakt.
11. Indien men in een droge periode open vuur wil aan gaan leggen, dient eerst de site <http://www.natuurbrandgevaar.nl> geraadpleegd te worden, zodat men op de hoogte is van de op dat moment geldende kleurcode en wat de consequenties zijn voor het aanleggen van het open vuur.
12. Tijdens het stoken dient tenminste een Basis Verbanddoos aanwezig te zijn die voldoet aan de inhoudseisen van het Oranje Kruis.
13. Aanwijzingen door een ambtenaar van, of namens het bevoegde gezag moeten stipt en onverwijld worden opgevolgd.
14. De stookresten dienen na afloop te worden gedooft en binnen 24 uur te worden opgeruimd.
15. De aanvrager is te allen tijde verantwoordelijk voor het vreugdevuur.